

Gewebedom-Hochtöner mit Doppelmagnet
und optimierter Volumenammer.

Silk dome tweeter with double magnet and
optimized volume.

25 SD 1

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	100 W*
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	2000-25000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	90 dB
Resonanzfrequenz / Resonance frequency	1000 Hz
Gleichstromwiderstand / DC resistance	6,8 Ω
Ges. Bewegte Masse / Moving mass incl. air	0,22 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	6,8 cm ²
Membranmaterial / Dome material	coated textile
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	0,28 mH
Schwingspulen-Ø / voice coil Ø	25 mm
Wickelhöhe / Voice coil height	1,5 mm
Trägermaterial / Former material	Aluminium
Polplattendicke / Air gap height	1,5 mm
Magnet-Ø / Magnet Ø	2x 72 mm
Magnetische Induktion / Flux density	1,80 Tesla
Frontplatte / Chassis material	Aluminium

*mit empf. Frequenzweiche / with recommended crossover

